INSTALACIÓN Y REGISTRACIÓN DE ARCHIVOS .DLL Y .OCX NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA HLBROU DESDE UN PC REMOTO.

Importante

- 1) Descargar el archivo comprimido REGDLL.ZIP desde el sitio ftp de SeCIU, <u>ftp://ftp.seciu.edu.uy/pub/docs/bajar</u>.
- 2) Descomprimir el contenido del archivo en algún directorio temporal.
- 3) Desde dicho directorio, ejecutar el programa **setup.exe**, y seguir los pasos que se indican a continuación:

🔂 HLBROUDLL Instalador	×
Instalación personalizada Seleccione el modo de instalación de las funcionalidades.	\mathfrak{B}
Haga click en los íconos en el árbol debajo para cambiar el modo de instalación funcionalidades.	de las
Esta funcionalidad requier en su disco duro.	re 3983KB
Ubicación: c:\HBDLLTMP\	Buscar
Directorio virtual:	
Servidor de Base de Datos:	
Nombre de Base de Datos: HLBROU	
<u>R</u> einiciar <u>U</u> so de disco < <u>A</u> trás <u>Siguiente</u> >	Cancelar

Se copiarán el archivo ejecutable y otros al directorio seleccionado por defecto, C:\HBDLLTMP. Se sugiere mantener el mismo, pero si se desea seleccionar otro, presionar el botón <u>B</u>uscar.

🖶 HLBROUDLL Instalador
Preparado para Instalar El Asistente de Instalación está preparado para comenzar la instalación Cu
Haga click en Instalar para comenzar con la instalación. Si desea revisar o cambiar alguna de las opciones de instalación, haga click en Atrás. Haga click en Cancelar par
< <u>A</u> trás Instalar Cancelar

Presionar <u>I</u>nstalar. Si aparece un message box haciendo referencia a un odbc que no puede encontrar, presionar Ignorar o Pasar por Alto, porque sólo se trata de un bug sin importancia generado en el proceso de generación del programa de instalación.



Presionar <u>F</u>inalizar.

- 4) Una vez finalizado el procedimiento anterior, han quedado copiados y registrados los archivos DLL y OCX que el sistema necesita para poder ejecutarse. Pero este proceso **también** instaló el programa localmente en el PC, lo cual **no es necesario** porque el sistema se ejecutará en forma remota. Por lo tanto, hay que proceder a desinstalar el programa recién instalado, desde Panel de Control/Agregar o Quitar Programas, y borrar el directorio temporal (C:\HBDLLTMP o el que se haya seleccionado). Esto evitará confusiones, y lo que es muy importante, NO revertirá la registración de los archivos DLL y OCX, que es justamente la parte importante de este procedimiento.
- 5) Borrar el directorio temporal creado en el punto 2).